



Transformez votre projet avec Suberlev de Falconstema, une innovation en isolation thermique et acoustique.

ANTI-GRAFFITI TRAITEMENT NANOTECHNOLOGIQUE



Fiche Technique

DESCRIPTION

Traitement qui protège la surface contre les actes de futurs vandalismes, tels que les graffiti, l'urine d'animaux, etc.

APPLICATIONS

Recommandé pour :

- Imperméabilité à l'eau de pluie.
- Empêche l'absorption des graffitis, peintures, etc.
- Empêche l'absorption de liquides, d'urine, etc.
- Protège des taches et des empreintes.
- Empêche le chewing-gum de coller.
- Protège contre la pollution atmosphérique.
- Empêche la propagation des mousses et des champignons.
- Facilite le nettoyage des façades.

PROPRIÉTÉS

- Ne change pas la couleur de la surface avec une application correcte, porter une attention particulière aux surfaces sombres ou très absorbantes. Effectuer des tests préalables.
- Résistant aux milieux alcalins et acides.
- Respirant.
- Nettoyage facile de toute saleté.
- Ne contient ni APEO ni solvants.
- Réduit l'absorption d'eau.

SUPPORTS

- Toute surface poreuse, non poreuse, intérieure ou extérieure, parements verticaux et horizontaux, surfaces métalliques, plastiques, peintes, en pierre réelle et artificielle, en calcaire, en ciment, en plâtre, briques, etc.
- Ne convient pas pour le verre.

MODE D'EMPLOI

- Une fois la surface nettoyée et séchée, le produit est appliqué. Il est recommandé de l'appliquer avec un pinceau, ou pulvérisateur.
- Pour les surfaces rugueuses, le produit est appliqué sans dissolution et pour les surfaces lisses, il peut être dilué jusqu'à 2:1 dans l'eau.

Pour l'élimination des graffitis (peint sur le produit) :

Les graffitis sont enlevés avec de l'eau chaude appliquée avec une brosse, ou de l'eau sous pression. Après avoir enlevé la peinture, il est recommandé de réappliquer une nouvelle couche protectrice sur la zone traitée.

COUVERTURE RECOMMANDÉE

- 8 - 10 m²/L (aprox. 0,30-0,40 L/m²)

RECOMMANDATION D'UTILISATION

- Température d'application entre 5 - 25 °C.
- Ne pas appliquer au soleil ni avec beaucoup d'air.
- Éviter d'appliquer le produit lorsque la surface est très chaude.
- Appliquer en couches uniformes.
- Il est recommandé de « réappliquer après deux ans » ou « après avoir enlevé un graffiti ».

FORMAT DE VENTE

- Seaux de 740 ML
- Seaux de 3 L

STOCKAGE

Le matériel doit être **conservé** dans un **endroit frais** à une température de **5 - 35 °C**, en évitant l'exposition directe au soleil et protégé du gel. Le produit conservera ses propriétés **pendant 2 ans** à partir de la date fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et en bon état. Une fois ouvert consommer dans les 15 jours.

SPÉCIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES

- Couleur : **Transparent**
- Odeur : **Caractéristique**
- pH : **< 10**
- Viscosité : **< 200 cps**
- Densité : **0,94 – 0,96 g/m³**

PRÉCAUTIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Utiliser des protections personnelles telles que lunettes, masques, etc.
- Ne pas être déversé dans les égouts.

REMARQUE

Les produits SUBERLEV doivent être appliqués par des poseurs agréés par le fabricant.

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience pratique et des tests en laboratoire. Étant donné la grande variété de matériaux de construction disponibles et les nombreuses méthodes d'application hors de notre contrôle, il est essentiel de réaliser des tests pratiques et des vérifications suffisantes dans chaque cas pour garantir la compatibilité du produit avec chaque application spécifique.

