



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

RESINA DI COMPATTAZIONE DI AGGREGATI - ARIDE



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

È una resina metacrilica in dispersione acquosa, per la compattazione degli aggregati normalmente utilizzati nel giardinaggio.

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Elaborazione e costruzione di ciottoli in giardini, marciapiedi, intorno agli alberi, piscine, aree ricreative, ecc.
- Creare terreni drenanti e flessibili.

PROPRIETA

- Attutisce il rumore d'impatto.
- Alta resistenza all'esterno.
- Consente la libera dilatazione e contrazione del materiale grazie alla sua flessibilità.
- Non ingiallisce.
- Lasciare passare l'acqua piovana.

SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, cartoncino di gesso, fibrocimento, legno, acciaio zincato, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, argilla cotta, sughero spruzzato, piastrelle, tela di asfalto, ecc.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Sulle superfici terrestri:

- Compattare la superficie vegetale.
- Disporre un foglio anti-erba (geotessile) prima di applicare il prodotto con l'aggregato.
- Il prodotto e i granuli vengono impastati in una betoniera o in un contenitore adatto con miscelatore per garantire che tutti gli aggregati siano impregnati.
- Una volta che tutto è mescolato, viene versato e compattato.
- Per una migliore finitura, puoi spruzzare Vernis Passable **sopra la miscela versata**.

COPERTURA CONSIGLIATA

- **6 a 8 L** di resina per 100 - 125 kg di aggregati. Secondo la granulometria dell'aggregato e il suo assorbimento si consiglia di effettuare test preliminari.

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 - 35 °C.
- Non applicare con rischio di pioggia o umidità elevata in periodi freddi, come la rugiada nelle ultime ore del pomeriggio.
- Non applicare a temperature elevate o con radiazione solare diretta.
- Si consiglia di utilizzare granulometrie elevate.
- Non è consigliabile diluire il prodotto, poiché l'adesione può essere ridotta.

PRESENTAZIONE

- Secchi da **4 L.**
- Secchi da **15 L.**

STOCKAGE

- Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto:** Mat
- **Colore:** trasparente, incolore
- **Densità relativa (25 °C):** 1,01 g/m³
- **Viscosità (25°C):** 6 000 - 6 500 cp
- **Permeabilità all'acqua:** eccellente
- **Temperatura minima di formazione del film:** + 5 °C
- **Resistenza al calore:** fino a 80 °C senza alterazioni
- **Resistenza al freddo:** fino a -20 °C, una volta asciutto

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua pulita e abbondante.
- Si raccomanda l'uso di occhiali e guanti.
- Non essere scaricati nelle fogne.
- Lavarsi dopo una pausa o alla fine dell'applicazione.

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

