



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

ANTI-GRAFFITI TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Trattamento che protegge la superficie da atti di vandalismo futuri, come graffiti, urina di animali, ecc.

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Impermeabilità all'acqua piovana.
- Impedisce l'assorbimento di graffiti, vernici, ecc.
- Impedisce l'assorbimento di liquidi, urina, ecc.
- Protegge da macchie e impronte.
- Evita che la gomma da masticare si attacchi.
- Protegge dall'inquinamento atmosferico.
- Previene la diffusione di muschi e funghi.
- Facilita la pulizia delle facciate.

PROPRIETA

- Non cambia il colore della superficie con una corretta applicazione, prestare particolare attenzione alle superfici scure o molto assorbenti. Eseguire test preliminari.
- Resistente agli ambienti alcalini e acidi.
- Traspirante.
- Facile pulizia di qualsiasi sporco.
- Non contiene APEO o solventi.
- Riduce l'assorbimento d'acqua.

SUPPORTI

- Qualsiasi superficie porosa, non porosa, interna o esterna, rivestimenti verticali e orizzontali, superfici metalliche, plastiche, verniciate, in pietra reale e artificiale, calcare, cemento, gesso, mattoni, ecc.
- Non adatto per il vetro.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Dopo che la superficie è stata pulita e asciugata, il prodotto viene applicato. Si consiglia di applicarlo con un pennello o spruzzatore.
- Per le superfici ruvide, il prodotto viene applicato senza dissoluzione e per le superfici lisce può essere diluito fino a 2:1 in acqua.

Per la rimozione di graffiti (dipinto sul prodotto):

I graffiti vengono rimossi con acqua calda applicata con una spazzola o acqua pressurizzata. Dopo aver rimosso la vernice, si raccomanda di riapplicare un nuovo strato protettivo sulla zona trattata.

COPERTURA CONSIGLIATA

- **8 - 10 m²/L** (approx. 0,30-0,40 L/m²)

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 - 25 °C.
- Non applicare al sole o con molta aria.
- Evitare di applicare il prodotto quando la superficie è molto calda.
- Applicare in strati uniformi.
- Si raccomanda di «riapplicare dopo due anni» o «dopo aver rimosso un graffito».

PRESENTAZIONE

- Secchi da 740 ml
- Secchi da 3 L

STOCKAGE

Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Colore:** trasparente
- **Odore:** caratteristico
- **pH:** < 10
- **Viscosità:** < 200 cps
- **Densità:** 0,94 - 0,96 g/m³

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Utilizzare protezioni personali come occhiali, maschere, ecc.
- Non essere scaricati nelle fogne.

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

