

Verwandeln Sie Ihr Projekt mit Suberlev von Falconstema, einer Innovation in der Wärme- und Schalldämmung.

ANTI-GRAFFITI NANOTECHNOLOGISCHE BEHANDLUNG



Technisches Daten blatt

BESCHREIBUNG

Behandlung, die die Oberfläche vor zukünftigen Vandalismus wie Graffiti, Tierurin usw. schützt.

ANWENDUNGEN

Empfohlen für:

- Regenwasserundurchlässig.
- Verhindert die Aufnahme von Graffiti, Farben etc.
- Verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten, Urin etc.
- Schützt vor Flecken und Abdrücken.
- Verhindert das Verkleben des Kaugummis.
- Schützt vor Luftverschmutzung.
- Verhindert die Ausbreitung von Moosen und Pilzen.
- Erleichtert die Reinigung von Fassaden.

EIGENSCHAFTEN

- Ändern Sie nicht die Farbe der Oberfläche bei richtiger Anwendung, achten Sie besonders auf dunkle oder stark saugfähige Oberflächen. Durchführung von Vortests.
- Beständig gegen alkalische und saure Medien.
- Atmungsaktiv.
- Einfache Reinigung von Schmutz.
- Enthält keine APEO oder Lösungsmittel.
- Reduziert die Wasseraufnahme.

GEEIGNETE SUBSTRATE

- Alle porösen, nicht porösen, inneren oder äußeren Oberflächen, vertikale und horizontale Verkleidungen, Metalloberflächen, Kunststoffe, bemalte Oberflächen, aus Stein- und Kunststein, Kalkstein, Zement, Gips, Ziegel usw.
- Nicht für Glas geeignet.

ANWENDUNGS METHODE

- Nachdem die Oberfläche gereinigt und getrocknet wurde, wird das Produkt aufgetragen.
 Es wird empfohlen, es mit einem Pinsel oder Sprühgerät aufzutragen.
- Bei rauen Oberflächen wird das Produkt ohne Auflösung aufgetragen und bei glatten Oberflächen kann es bis zu 2:1 in Wasser verdünnt werden.

Für Entfernung von Graffiti (auf das Produkt gemalt):

Graffitis werden mit heißem Wasser, das mit einer Bürste aufgetragen wird, oder Wasser unter Druck entfernt. Nach dem Entfernen der Farbe wird empfohlen, die behandelte Stelle erneut mit einer neuen Schutzschicht zu versehen.

EMPFOHLENERVERBRAUCH

8 - 10 m²/L (ca. 0,30-0,40 L/m²)

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Anwendungs temperatur zwischen 5 25 °C.
- Nicht in der Sonne oder mit viel Luft auftragen.
- Vermeiden Sie das Auftragen des Produkts, wenn die Oberfläche sehr heiß ist.
- Gleichmässig auftragen.
- Es wird empfohlen, «nach zwei Jahren wieder anzuwenden» oder «nachdem ein Graffiti entfernt wurde».

PRÄSENTATION

- 740 ML Eimer
- 3 L Eimer

LAGERUNG

DasProdukt kühl bei **5–45** °C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, lagern. Unter diesen Bedingungen ist es bis zu **2 Jahre ab** Herstellungsdatum in der original verschlossenen Verpackung, vor Feuchtigkeit geschützt, haltbar.

SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

• Farbe: transparent

Geruch: charakteristisch

pH: < 10

Viskosität: < 200 cps
 Dichte: 0,94 - 0,96 g/m³

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Von Kindern fernhalten.
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung wie Brille, Maske etc. verwenden.
- Nicht in die Kanalisation gelangen.

HINWEIS

Die SUBERLEV-Produkte müssen von vom Hersteller zugelassenen Verlegern aufgetragen werden.

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Baustoffen und der unterschiedlichen Anwendungsweisen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, injedem Einzelfall praktische Test sund ausreichende Prüfungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sicherzustellen.



5 bis, av. Saint Roman 98000 Monaco +377 99 90 56 35 info@falconstema.mc

© 2025 FlaconStema

