



Verwandeln Sie Ihr Projekt mit Suberlev von Falconstema, einer Innovation in der Wärme- und Schalldämmung.

SUBER FIX GRUNDIERUNG



Technisches Daten blatt

BESCHREIBUNG

Acryl Primer auf der Basis von Nanotechnologie für Innenräume, Fassaden und Dächer.

ANWENDUNGEN

Empfohlen für:

- Reguliert die Absorption auf den Oberflächen von Neubauten.
- Aushärten und Ausrichten von schlechten Untergründen auf renovierungs bedürftigen Oberflächen.
- Universal grundierung für Wasser farben.

EIGENSCHAFTEN

- Witterungs beständig.
- Hohe Penetrations fähigkeit (extrem feine Moleküle).
- Schnell trocknend.
- Hervorragend der Grip.
- Schnell hydrophob.
- Atmungsaktiv (wasser dampf dur chlässig).
- Keine Flammen verbreiten.

GEEIGNETE SUBSTRATE

- Beton, Zement, Gips, Gipskarton, Faserzement, Holz, Mörtel, Keramikziegel, Naturstein, Kochschlamm etc.
- Nicht auf nicht absorbierenden Oberflächen wie Kunststoff, Metall und polierten oder schlecht porösen Oberflächen verwenden.

SUBSTRAT VORBEREITUNG

- Für **neue Untergründe** (Zementmörtel, Beton, Wohnwagen, Steine etc.):
 - Warten Sie auf die Einwirkzeit des Materials (mindestens 28 Tage).
 - Den Träger von möglichen Ausblühungen durch Schleifstrahl reinigen, sowie alkalische Oberflächen neutralisieren.
 - Der Untergrund muss trocken, frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein.
- Bei Halterungen mit **OSB-Platte**: Eine Schicht sollte mit einer Verdünnung von 1 Dosis Wasser und 1 Dosis Fixiermittel aufgetragen werden.
- Für **alte Träger (Umbauten)**:
 - Entfernen Sie alte, schlecht geklebte Farben vollständig. Wenn sie in gutem Zustand sind, muss die Festigkeit und die Verankerung überprüft werden, um Inkompatibilitäten zu vermeiden.
 - Der Untergrund muss trocken, frei von Schmutz, Schimmel und ohne Feuchtigkeitflecken sein. Er darf keine Risse oder Risse aufweisen. Bei Bedarf **Thermic-Kitt auftragen**.

ANWENDUNGS METHODE

- **Verdünnung:** Verdünnen Sie das Produkt in 4 Dosen Wasser und 1 Dosis Fixiermittel (kann je nach Absorption der Oberfläche variieren).
- **Anwendung:** Tragen Sie das Produkt auf vollständig trockene Untergründe auf. Es kann mit einem Pinsel, einer Rolle, einer Pistole oder Airless aufgetragen werden, wobei immer versucht wird, mögliche Ausfälle zu vermeiden und gleichmäßig über den gesamten Untergrund zu verteilen.
- **Fertigstellung:** Nach der Trocknungszeit das gewünschte Finish auftragen.

EMPFOHLENER VERBRAUCH

- **35 - 55 m²/L** (bei einer Verdünnung von 4 Wasserdosen und 1 Fixatordosis). Abhängig von der Aufnahme des Trägers.

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- **Anwendungstemperatur zwischen 5 - 35 °C.**
- Nicht bei Regengefahr auftragen.

PRÄSENTATION

- **750 ml** Eimer.
- **4 L** Eimer.
- **15 L** Eimer.

LAGERUNG

Das Produkt kühl bei **5–45 °C**, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, lagern. Unter diesen Bedingungen ist es bis zu **2 Jahre ab** Herstellungsdatum in der original verschlossenen Verpackung, vor Feuchtigkeit geschützt, haltbar.

SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

- **Farbe:** Halbmatte transparente Farbe
- **Dichte:** 1 ± 0,05 kg/L
- **Trocknungszeit*:** 1 bis 2 Stunden
- **Lackierung*:** 3 - 4 Stunden
- **Verdünnungsmittel:** 1 Dosis Fixiermittel/ 4 Dosen Wasser

*Die empfohlenen Trocknungs- und Lackierzeiten beziehen sich auf das Auftragen des Produkts unter normalen Umgebungsbedingungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Von Kindern fernhalten.
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Einatmen von Dampf vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung wie Brille, Maske... etc.
- Nicht in die Kanalisation gelangen.

HINWEIS

Die SUBERLEV Produkte müssen von vom Hersteller zugelassenen Verlegern aufgetragen werden.

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Baustoffen und der unterschiedlichen Anwendungsweisen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, in jedem Einzelfall praktische Tests und ausreichende Prüfungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sicherzustellen.

