



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

## FUNGILEV DETERGENTE SANITARIO



### Scheda tecnica

#### DESCRIZIONE

Prodotto disinfettante in soluzione acquosa ad ampio spettro. Azione contro i batteri, Lieviti, muffe e alghe.

#### APPLICAZIONI

Raccomandato per:

- Disinfezione di superfici contaminate da qualsiasi tipo di microrganismi, in particolare funghi e alghe.
- Proteggere contro la comparsa di microrganismi.
- Trattare preventivamente prima dell'applicazione di vernice o sughero spruzzato.
- Incapsulare l'amianto prima dell'applicazione del sughero proiettato.

## SUPPORTI

- Calcestruzzo, cemento, gesso, BA13, legno, superfici verniciate, fibrocemento, legno, acciaio galvanizzato, malta, mattoni ceramici, ecc.

## MANUALE DI ISTRUZIONI

- Per proteggere le superfici da possibili infezioni:
  - Il supporto deve essere privo di sporco.
  - Una volta pulito, viene applicato direttamente sulla superficie con rullo, pennello o spruzzato. È consigliabile applicare due strati incrociati.
- Per disinfettare e pulire le superfici:
  - È necessario pulire la sporcizia superficiale dei microrganismi, con acqua saponata o Candeggina.
  - Una volta pulito applicare il prodotto con rullo, pennello o spruzzo. È consigliabile applicare due strati incrociati.

## COPERTURA CONSIGLIATA

- 6 - 8 m<sup>2</sup>/L (approx. 0,15 L/m<sup>2</sup>)

## COPERTURA CONSIGLIATA

- Temperatura di applicazione tra 5 - 35 °C.
- Ridipingere dopo 3 - 4 ore di asciugatura.

## STOCCAGGIO

Il materiale deve essere **conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità. Una volta aperto, consumare in 15-20 giorni.

## PRESENTAZIONE

- Bottiglie da **1 L**
- Bottiglie da **5 litri**

## SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto e colore:** liquido trasparente leggermente giallastro
- **Odore:** caratteristico
- **Densità:**  $1 \pm 0,05$  kg/L
- **pH:** 3,0 - 5,0
- **Solubilità:** completamente solubile in acqua

## PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto del prodotto con la pelle e gli occhi.
- Evitare l'inalazione di vapore, applicarlo in un luogo ben ventilato.
- Utilizzare protezioni personali come occhiali, maschere, ecc.
- Non può essere scaricato nelle fogne.

## NOTA

**I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.**

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

