



Transformez votre projet avec Suberlev de Falconstema, une innovation en isolation thermique et acoustique.

FUNGILEV Nettoyant Sanitaire



Fiche Technique

DESCRIPTION

Produit désinfectant en solution aqueuse à large spectre. Action contre les bactéries, Levures, moisissures et algues.

APPLICATIONS

Recommandé pour :

- Désinfection des surfaces contaminées par tout type de micro-organismes, notamment par les champignons et les algues.
- Protéger contre l'apparition de micro-organismes.
- Traiter de façon préventive avant l'application de peinture ou du liège projeté.
- Encapsuler l'amiante avant l'application du liège projeté.

SUPPORTS

- Béton, ciment, plâtre, BA13, bois, surfaces peintes, fibrociment, bois, acier galvanisé, mortier, brique céramique, Etc.

MODE D'EMPLOI

- Pour **protéger** les surfaces **contre les infections** possibles :
 - Le support doit être exempt de saleté.
 - Une fois nettoyé, il est appliqué directement sur la surface avec rouleau, brosse ou pulvérisé. Il est conseillé d'appliquer deux couches croisées.
- Pour **désinfecter et nettoyer les surfaces** :
 - Il faut nettoyer la saleté superficielle des micro-organismes, avec de l'eau savonneuse ou Eau de Javel.
 - Une fois propre appliquer le produit avec rouleau, pinceau ou pulvérisé. Il est conseillé d'appliquer deux couches croisées.

COUVERTURE RECOMMANDÉE

- 6 - 8 m²/L (aprox. 0,15 L/m²)

RECOMMANDATION D'UTILISATION

- Température d'application entre 5 - 35 °C.
- Repeindre après 3 - 4 heures de séchage.

FORMAT DE VENTE

- Bidons de 1 L
- Bidons de 5 L

STOCKAGE

Le matériau doit être **conservé** dans un **endroit frais**, à une température comprise entre **5 et 45 °C**, en évitant l'exposition directe au soleil. **Jusqu'à 2 ans** à partir de la date de fabrication, dans le récipient d'origine scellé et protégé de l'humidité.

SPÉCIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES

- **Aspect et Couleur** : Liquide transparent légèrement jaunâtre
- **Odeur** : Caractéristique
- **Densité** : $1 \pm 0,05$ kg/L
- **pH** : 3,0 – 5,0
- **Solubilité** : Totalement soluble dans l'eau

PRÉCAUTIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux.
- Évitez l'inhalation de vapeur, appliquez-le dans un endroit bien ventilé.
- Utiliser une protection individuelle telle que des lunettes, des masques, etc.
- Ne peut être déversé dans les égouts.

REMARQUE

Les produits SUBERLEV doivent être appliqués par des poseurs agréés par le fabricant.

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience pratique et des tests en laboratoire. Étant donné la grande variété de matériaux de construction disponibles et les nombreuses méthodes d'application hors de notre contrôle, il est essentiel de réaliser des tests pratiques et des vérifications suffisantes dans chaque cas pour garantir la compatibilité du produit avec chaque application spécifique.

