Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

SUGHERO NATURALE PROIETTATO

Scheda tecnica

DESCRIZIONE

Il colorante che si caratterizza per la sua assenza di odore. Colori a scelta dell'architetto.

APPLICAZIONI

- Specificamente destinato alla colorazione «Novosuber Dry» secondo le istruzioni delle schede tecniche corrispondenti

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Preparare «Novosuber Dry»: Idratare e omogeneizzare il Sughero Naturale Proiettato "Novosuber dry" secondo la scheda tecnica corrispondente.
- Aggiungere il colorante: versare il prodotto "Toner colorante" nel contenitore con il Sughero Naturale Spruzzato.
- Mescolare bene: Mescolare il prodotto con una frusta di qualità industriale ad alto regime per 3-5 minuti fino a ottenere una pasta omogenea.
- Applicazione: Applicare il prodotto secondo le istruzioni d'uso di Liège Naturel Projeté.

COPERTURA CONSIGLIATA

- Un barattolo di colorante per 5,5 kg di Novosuber dry.

CONSIGLI D'USO

- Temperatura di applicazione tra 5 e 45 °C.
- Non applicare con rischio di gelo, impatto solare diretto, vento forte o pioggia.

PRESENTAZIONE

- Contenitori da **1 litro**
- Borracce da **4 litri**

STOCCAGGIO

Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità. Una volta aperto, consumare in 15 - 20 giorni.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto e Colore**: Viscoso, Vedi la Tabella dei colori di Suberlev
- **Infiammabilità**: punto di infiammabilità: non infiammabile (>60 °C)
- **Densità**: 1.49 kg/L ± 8%

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Impedire che il prodotto aderisca ed asciughi sulle pareti del contenitore. La formazione di grumi provocherebbe colpi di pistola e ostacolerebbe l'applicazione.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

5 bis, av. Saint Roman 98000 Monaco +377 99 90 56 35 info@falconstema.mc © 2025 FlaconStema