



Verwandeln Sie Ihr Projekt mit Suberlev von Falconstema, einer Innovation in der Wärme- und Schalldämmung.

FUNGILEV SANITÄRREINIGER



Technisches Daten blatt

BESCHREIBUNG

Desinfektionsmittel in wässriger Lösung mit breitem Spektrum. Wirkung gegen Bakterien, Hefen, Schimmel und Algen.

ANWENDUNGEN

Empfohlen für:

- Desinfektion von Oberflächen, die mit allen Arten von Mikroorganismen, insbesondere Pilzen und Algen, kontaminiert sind.
- Vor dem Auftreten von Mikroorganismen schützen.
- Vorbeugende Behandlung vor dem Auftragen von Farbe oder Spritzkork.
- Den Asbest vor dem Auftragen des gespritzten Korkens einkapseln.

GEEIGNETE SUBSTRATE

- Beton, Zement, Gips, BA13, Holz, lackierte Oberflächen, Faserzement, Holz, galvanisierter Stahl, Mörtel, keramischer Ziegel, usw.

ANWENDUNGS METHODE

- Für **Schutz** der Oberflächen vor möglichen **Infektionen**:
 - Die Halterung muss frei von Schmutz sein.
 - Nach der Reinigung wird es direkt mit Rolle, Pinsel oder Spray auf die Oberfläche aufgetragen. Es ist ratsam, zwei gekreuzte Schichten aufzutragen.
- Für **Desinfektion** und **Reinigung** von **Oberflächen**:
 - Oberflächlicher Schmutz von Mikroorganismen mit Seifenwasser oder Bleichmittel entfernen.
 - Nach der Reinigung mit Rolle, Pinsel oder Spray auftragen. Es ist ratsam, zwei Schichten zu kreuzen.

EMPFOHLENE AUSBEUTE

- 6 - 8 m²/L (0,15 L/m²)

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Anwendungstemperatur zwischen 5 - 35 °C.
- Nach 3 - 4 Stunden Trocknung neu streichen.

PRÄSENTATION

- Flaschen à 1 L
- Flaschen à 5 L

LAGERUNG

- Aneinemkühlen Ort bei **5–45 °C**, fern von direktem Sonnenlicht lagern.
- Kannbis zu **2 Jahre ab** Herstellungsdatum aufbewahrt werden, wenn es in seinem originalen, versiegelten Behälter, vor Feuchtigkeit geschützt, aufbewahrt wird.
- NachdemÖffnen innerhalb von 15–20 Tagen verwenden.

SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

- **Aussehen und Farbe:** Leicht gelbliche, transparente Flüssigkeit
- **Geruch:** charakteristisch
- **Dichte:** $1 \pm 0,05$ kg/L
- **pH:** 3,0 - 5,0
- **Löslichkeit:** Vollständig wasserlöslich

PRÉCAUTIONS

- Von Kindern fernhalten.
- Kontakt des Produkts mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Dampf, tragen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf.
- Persönliche Schutzausrüstung wie Brillen, Masken etc. verwenden.
- darf nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.

HINWEIS

Die SUBERLEV Produkte müssen von vom Hersteller zugelassenen Verlegern aufgetragen werden.

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Baustoffen und der unterschiedlichen Anwendungsweisen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, in jedem Einzelfall praktische Tests und ausreichende Prüfungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sicherzustellen.

