



Verwandeln Sie Ihr Projekt mit Suberlev von Falconstema, einer Innovation in der Wärme- und Schalldämmung.

WASSERABWEISENDER UNSICHTBARER LACK



Technisches Daten blatt

BESCHREIBUNG

Lackierung auf der Basis von Siloxanen, die sich durch eine hohe Wasserbeständigkeit auszeichnet.

ANWENDUNGEN

Empfohlen für:

- Wasserabweisende und schützende Behandlung von absorbierenden Materialien, sowohl im Freien als auch in Innenräumen

EIGENSCHAFTEN

- Reduziert das Auftreten von Ausblühungen
- Reduziert das Eindringen von Schmutz in die Poren
- Dringt ein und härtet den Untergrund aus
- Schnell wasserabweisend
- Atmungsaktiv mit Wasserdampf
- Ändert nicht die ästhetische Erscheinung der Oberfläche (unsichtbar)

GEEIGNETE SUBSTRATE

- Beton, Betonplatten, Porenbeton, Naturstein, Kunststein, Vormauerziegel, Zementbeläge, Zementmörtel, Themenmörtel etc.

SUBSTRAT VORBEREITUNG

- Für neue Untergründe aus Beton, Zement, Verkleidung, Stein:
 - Warten Sie auf die Einwirkzeit des Materials (mindestens 28 Tage).
 - Die Halterung muss frei von Schmutz sein.
 - Bei polierten Oberflächen müssen diese geschliffen werden, um die Poren zu öffnen.
 - Sicherstellen, dass sich keine Feuchtigkeit im zu behandelnden Medium befindet.
- Für alte Träger (Renovierung):
 - Entfernen Sie die alten, schlecht geklebten Farben vollständig und überprüfen Sie, wenn sie in gutem Zustand sind, ihre Festigkeit und Verankerung, um Inkompatibilitäten zu vermeiden.
 - Der Untergrund muss trocken, frei von Schmutz, Schimmel und Feuchtigkeitflecken sein. Er darf keine Kerben oder Risse aufweisen. Bei Bedarf mit Aussenmastix versiegeln.
 - Sicherstellen, dass sich keine versteckte Feuchtigkeit im zu behandelnden Medium befindet.

ANWENDUNGS METHODE

- Nach der Vorbereitung des Trägers das unverdünnte Produkt direkt auftragen.
- Mit einem Pinsel, einer Rolle, einer Spritzpistole und einem Airless-Applikator auftragen. Eventuelle Verstaunungen vermeiden und gleichmäßig auf das zu behandelnde Medium verteilen.
- Die Anzahl der Schichten hängt von der Porosität des Untergrundes ab, meist zwei Schichten hintereinander ohne die erste Schicht vollständig trocknen zu lassen

EMPFOHLENER VERBRAUCH

- 0,20 L/m²

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Anwendungstemperatur zwischen 5 - 35 °C.
- Nicht bei Regen Gefahr auftragen.

PRÄSENTATION

- 750 ml Eimer
- 4 L Eimer.
- 15 L Eimer.

LAGERUNG

Das Produkt kühl bei **5–45 °C**, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, lagern. Unter diesen Bedingungen ist es bis zu **2 Jahre ab** Herstellungsdatum in der original verschlossenen Verpackung, vor Feuchtigkeit geschützt, haltbar.

SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE DATEN

- **Aspekt:** Farblos
- **Farbe:** Transparent
- **Dichte:** 0,80 ± 0,05 kg/L
- **Verdünner:** Wasser
- **Trocknungszeit*:** 1 Stunde

*Unter normalen Umgebungsbedingungen (20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit).

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Von Kindern fernhalten.
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung wie Brille, Maske etc. verwenden.
- Nicht in die Kanalisation oder in nicht konforme Anlagen entsorgen.

HINWEIS

Die SUBERLEV Produkte müssen von vom Hersteller zugelassenen Verlegern aufgetragen werden.

Aufgrund der großen Vielfalt an verfügbaren Baustoffen und der unterschiedlichen Anwendungsweisen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wird empfohlen, in jedem Einzelfall praktische Tests und ausreichende Prüfungen durchzuführen, um die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sicherzustellen.

