



Trasformate il vostro progetto con Suberlev di Falconstema, un'innovazione nell'isolamento termico e acustico.

RESINA DI COMPATTAZIONE SUGHERO SOFFIATO

Per sfere di polistirolo espanso



Scheda tecnica

DESCRIZIONE

È una resina monocomponente in dispersione acquosa, per le sfere di (XPS, EPS...)

APPLICAZIONI

Raccomandato per::

- Impregnazione e compattazione delle sfere per soffiaggio.

MANUALE DI ISTRUZIONI

- Diluizione: Aggiungere 50% di acqua al prodotto.
- Miscelazione: mescolare per ottenere una consistenza omogenea.
- Applicazione: Viene versato nella caldaia e quindi mescolato (all'interno della pistola) con le sfere di soffiaggio.

PRESENTAZIONE

- Secchi da 15 L.

STOCKAGE

Il materiale **deve essere conservato** in un luogo fresco, a una temperatura compresa tra **5 e 45 °C**, evitando l'esposizione diretta al sole. **Fino a 2 anni** dalla data di produzione, nel contenitore originale sigillato e protetto dall'umidità.

SPECIFICHE / DATI TECNICI

- **Aspetto:** Mat
- **Colore:** trasparente, incolore
- **Densità relativa (25 °C):** 1,01 g/m³

PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua pulita e abbondante.
- Si raccomanda l'uso di occhiali e guanti.
- Non essere scaricati nelle fogne.
- Lavarsi dopo una pausa o alla fine dell'applicazione.

NOTA

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da installatori autorizzati dal produttore.

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra esperienza pratica e sui test di laboratorio. Data l'ampia varietà di materiali da costruzione disponibili e i numerosi metodi di applicazione al di fuori del nostro controllo, è essenziale effettuare prove pratiche e controlli sufficienti in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ciascuna applicazione specifica.

