



Transformez votre projet avec Suberlev de Falconstema, une innovation en isolation thermique et acoustique.

SUBER-OXID PRIMAIRE ANTICORROSION À BASE D'EAU



Fiche Technique

DESCRIPTION

Primaire à base d'eau offrant une durabilité exceptionnelle et une protection des métaux. Il combine trois fonctions clés dans un seul produit :

- **Direct sur la rouille** : Formulé avec des neutralisants de rouille, permettant l'application sur des surfaces métalliques déjà rouillées.
- **Anti-corrosion** : contient des agents anticorrosifs pour empêcher l'oxydation (rouille éclair) pendant l'application et de protéger le métal au fil du temps sous exposition extérieure.
- **Application facile et faible odeur** : Simplifie le processus de peinture tout en minimisant les odeurs désagréables.

APPLICATIONS

Recommandé pour :

- La protection des surface métalliques

PROPRIÉTÉS

- Excellente résistance aux agents atmosphériques
- Protection efficace contre la corrosion
- Haute adhérence
- Finition élastique, élastique.

SUPPORTS

- Tout type de **surface métallique** (fer, acier, galvanisé, métaux légers, etc.)

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Pour les **nouveaux supports métalliques** :
 - Dégraisser toute la surface.
 - Le support doit être exempt de toute saleté.
 - Vérifier la stabilité du support, et si nécessaire enlever la vieille peinture mal adhérente.
 - Il faut s'assurer que la surface n'est pas humide, elle doit être complètement sèche.
- Pour la **galvanisation** et les **métaux légers** :
 - Dégraisser parfaitement et vérifier l'adhérence.
 - Au **moins deux couches d'apprêt doivent être appliquées**.
- Pour les **vieux supports** (Rénovations) :
 - Dégraisser la surface et enlever complètement les vieilles peintures mal collées. Si elles sont en bon état, il faut vérifier la solidité et l'ancrage de celles-ci, pour éviter les incompatibilités.
 - Le support doit être sec, exempt de salissures, de moisissures et de taches d'humidité.
 - Le produit peut être appliqué directement sur la rouille, à condition que le support soit en bon état. Si vous avez des pièces détachées ou si la surface rouillée s'est écaillée, les parties mal collées doivent être nettoyées à l'aide d'une brosse métallique ou mécaniquement.

MODE D'EMPLOI

- **Mélange** : Retirer le contenu de l'emballage pour homogénéiser le produit.
- **Application** : Appliquer le produit sur le support complètement sec. Il est conseillé d'appliquer au moins deux mains, uniformément en évitant les possibles décrochements.
- **Outils** : Il peut être appliqué avec un pinceau, rouleau, pistolet, airless.

COUVERTURE RECOMMANDÉE

- 0,15 L/m²

RECOMMANDATION D'UTILISATION

- Température d'application entre 5 - 35 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie.

FORMAT DE VENTE

- Seaux de 2,5 L.
- Seaux de 15 L.

STOCKAGE

Le matériau doit être **conservé** dans un **endroit frais**, à une température comprise entre **5 et 45 °C**, en évitant l'exposition directe au soleil. **Jusqu'à 2 ans** à partir de la date de fabrication, dans le récipient d'origine scellé et protégé de l'humidité.

SPÉCIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES

- **Aspect** : Satiné
- **Couleur** : Blanc, (UNE EN ISO 11664-4)
- **Densité** : $1,05 \pm 0,05$ kg/l - Norme : UNE EN ISO 2811-1
- **Viscosité** : $30\,000 \pm 5\,000$ cps. – Norme : Brookfield
- **Temps de séchage*** : 2 à 3 heures
- **Repeint**** : 4 - 6 heures
- **COV's 2010** : Valeur limite de l'UE Cat. A/i 140 g/l contient un max. de : 20 g/l COV

*Dans des conditions ambiantes normales (20°C et 60% HR).

**Les temps de séchage et de retouche recommandés se réfèrent à l'application du produit sur conditions ambiantes normales.

PRÉCAUTIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Éviter l'inhalation de vapeur.
- Utiliser des protections personnelles telles que lunettes, masques... etc.
- Ne pas être déversé dans les égouts.

REGLEMENT

Couleur : UNE EN ISO 11664-4
Densité : UNE EN ISO 2811-1
Viscosité : Brookfield

REMARQUE

Les produits SUBERLEV doivent être appliqués par des poseurs agréés par le fabricant.

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience pratique et des tests en laboratoire. Étant donné la grande variété de matériaux de construction disponibles et les nombreuses méthodes d'application hors de notre contrôle, il est essentiel de réaliser des tests pratiques et des vérifications suffisantes dans chaque cas pour garantir la compatibilité du produit avec chaque application spécifique.

